

DORENBERG



LIGHTBOX

Wij maken u volledig afgewerkte lichtbakken en lichtkaders, van voorgemonteerde, samen te stellen lichtbakken tot volledig afgewerkte aansluitklare. Volgens verschillende technieken met verschillend design, verschillende lichtsterkte, voor binnen- en buitengebruik.



HET GAMMA



Lichtbak met plexi melkglas

Productomschrijving:

superslanke lichtbakken van slechts 75mm dikte
verlichting

ledmodules op rugplaat met egale lichtspreading
geen side-led mogelijk

twee verschillende lichtsterktes:

- standaard (5500 lumen/m²)
- sterke verlichting (11000 lumen/m²)

Toepassing:

lichtbakken voor binnengebruik

lichtbakken voor buitengebruik met alle elektrische
componenten waterproof

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit gelakt RAL9016 - of
zwart gelakt RAL9005

Afmeting: tot 4mx2m



Lichtbak voor peesdoek

Productomschrijving:

BINNENGEBRUIK:

dikte 44mm tot 100mm

enkelzijdig of dubbelzijdig

verlichting

ledmodules

montage op profiel (sidelight)

montage op rugplaat (backlight)

BUITENGEBRUIK:

dikte 110mm

enkelzijdig

verlichting

ledmodules

montage op rugplaat (backlight)

4800 lumen/m²

verbruik 30W/m²

Toepassing:

lichtbakken voor binnengebruik

lichtbakken voor buitengebruik met alle elektrische componenten waterproof

Uitvoering: binnengebruik : alu geanodiseerd, wit RAL 9016, wit RAL 9010, zwart RAL 9005, houtdecors
buitengebruik : alu geanodiseerd, wit RAL 9016, zwart RAL 9005

Afmeting: XXL formaat mogelijk



Lichtbak klopprofiel

Productomschrijving:

dikte 80mm of 160mm

enkelzijdig

verlichting bij dikte 80mm

ledmodules

montage op rugplaat (backlight)

7300 lumen/m²

verbruik 46W/m²

licht gewicht

voor backlit doek van ongeveer 450gr/m²

geen confectie aan doek nodig

afwerking volledig naadloos

Toepassing:

lichtbakken voor buitengebruik met alle elektrische componenten waterproof



Uitvoering: alu brut of wit gelakt ral 9016

Afmeting: XXL formaat mogelijk